



IMPER-130

HIDROFUGANTE-IMPERMEABILIZANTE

GENERALIDADES:

Producto de aspecto líquido impermeabilizante y hidrofugante de materiales de construcción porosos de origen mineral tales como hormigones de todo tipo, revoques, placas de fibrocemento, albañilerías de ladrillo tipo calcáreo, piedras naturales y artificiales, incluso se emplea como imprimación para pinturas exteriores. No decolora ni amarillea.

COMPOSICION CUALITATIVA:

- Agua.
- Siliconas.

UTILIZACION:

Limpiar el superficie a la cual va a ser aplicado con un decapante BALQUIMIC. Aclarar bien para que no queden restos del producto. Aplicar el BAL-IMPER-130 a ser posible con pistola a baja presión, si no, con rodillo o brocha en varias manos, saturando la superficie sin esperar que la mano anterior se haya secado. Como regla practica las superficies a tratar no deben presentar manchas de humedad al menos deben parecer secas a la vista.

DOSIFICACION:

El consumo del hidrofugante dependerá de la capacidad de absorción del material, en consecuencia, solo es posible mencionar valores de orientación:

Hormigón	0,25-0,5	[l/m ²]
Revoques	0,5 -1,0	[l/m ²]
Ladrillos tipo calcáreo	0,4 -0,7	[l/m ²]
Albañilerías de ladrillos	0,4 -2,0	[l/m ²]
Hormigón poroso	0,5 -2,0	[l/m ²]
Placas de fibrocemento	0,1 -0,3	[l/m ²]
Piedras naturales	0,05-3,0	[l/m ²]

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- No ingerir.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y mucosas, en caso de contacto lavar abundantemente con agua y consultar con su medico.