



IMPER - OLEO

PROTECTORA ANTIMANCHAS PARA MARMOL Y GRANITO

PROPIEDADES

- Impide que penetre por capilaridad agua, aceite, grasa, salsas y restos de productos alimentarios, aceite mineral, etc... evitando la aparición de manchas.
- Crea una protección incolora.
- No modifica el color, el tono ni el aspecto de la pieza tratada.
- Confiere propiedades hidrofugantes y oleofugantes sobre la superficie tratada.
- Previene la aparición de eflorescencias salinas.

APLICACIONES

El producto puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos, etc.

SECTORES DE APLICACIÓN: marmolistas, empresas de construcción, carpinterías, empresas de decoración...

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar bien limpia y seca.

- Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera uniforme por toda la superficie.
- Cuando la superficie está seca (30-60 min.) a temperatura ambiente, retirar el exceso de producto pasando un paño limpio y seco hasta obtener un aspecto uniforme.
- La superficie está completamente seca y protegida al cabo de 1 hora. Para materiales muy porosos, aplicar 2 o 3 capas, dejando 30-60 min. entre cada aplicación.
- Rendimiento teórico en superficies lisas de 6 a 8 m² lt.

Para limpieza de mantenimiento de las superficies protegidas, utilizar un limpiador neutro.

Para más información llamar al teléfono: 964 77 20 69 o contactar con nosotros en balquimic@hotmail.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, BALQUIMIC no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.

AGOSTO 2007